

Delta Compact EL turvavalauksen valvontakeskus



Eltek Delta Compact EL on moduurakenteinen, mikroprosessoripohjainen uusinta tekniikkaa käyttävä turvavalauksjärjestelmän valvontakeskus.

Kompakti kotelo sisältää käyttölaitteen, yhden tai kaksi *Delta DA* keskusyksikköä virtalähteillä akkuvarmennettuna. Keskus voidaan myös liittää EN 54 osan 2 mukaiseen järjestelmäverkkoon, yhdessä erillisten *Delta DA* ja *Delta OP* laitteiden kanssa.

Toimitetaan 2 tai 4 silmukkaisina malleina. Useita Delta Compact keskuksia voidaan kytkeä yhteen tai järjestelmää voidaan laajentaa alakeskuksilla ilman käyttölaitetta.

Älykäs osoitteellinen turvavalauksen valvontakeskus

Toimitetaan kahden tai neljän suursilmukan versioina

Käyttö

Järjestelmä on helppo asentaa ja käyttää

Vaatimustenmukaisuus

Täyttää standardin EN 54 Osat 2 ja 4

Konfigurointi

Ohjelmoidaan erillisellä PC ohjelmalla, voidaan ottaa käyttöön myös ilman PC-ohjausta rajoitetuin ominaisuuksin.

Delta Compact EL valvontakeskuksessa on ohjelmoitavat/konfiguroitavat lähdöt valaisimille ja osoite/valvontayksiköille sekä potentiaalivapaille releohjauksille. Keskus on varustettu kehittyneellä virtalähteellä, jolla syötetään osoiteyksiköitä, hälytinryhmiä, ladataan akustoa sekä syötetään jännitettä käyttölaitteille. Keskuksessa on tiedonsiirtoportti sekä sarjaportit (RS232) tiedon siirtämiseksi; tekstiviestikortille, printerille, henkilöhakulaitteelle yms.

Tekniset tiedot:

Virransyöttö	230VAC	PC-ohjelmointi	Kyllä
Silmukat	1DA—2SS / 2DA---4SS	Latauslaite	DA / 24V, 3A
Max.virta/kapasitanssi silmukassa	500mA/1uF	Virrankulutus	DA 50mA / OP 50mA
Osoitteita silmukassa	126	Väri	Harmaa RAL 7024
Päiväkirja	1000 tapahtumaa	Järjestelmiä verkossa	max 256
Com 1	RS-232	Ohjauksia (2-silm keskus)	3 hälytin, 2 pot.vapaata
Com 2	RS-232	Ulostulo	17 - 30VDC
Com TB	eCom / eBus	Koko	490x380x125
Ram	1-4Mbit	Tiiveys	IP 42
Eeprom	256Kbit	Hyväksyntä	EN54
Autokompensointi	Kyllä		

Vikailmoitukset:

- 00 = Valaisinta ei löydy
- 02 = Akkuvika
- 03 = Vika valonlähteessä
- 16 = Normaali käyttö

Tuotenumerot:

- 252003 Delta Compact EL 2-silmukkaa
- 252003.1 Delta Compact EL 2-silmukkaa eBus
- 252003.51 Delta Compact EL 2-silmukkaa eBus
- sisäänrakennettu printeri
- 252003.4 Delta Compact EL 4-silmukkaa eBus
- 251071.21 Delta alakeskus 2-silmukkaa (ei käyttölaitetta)
- 251071 Delta alakeskus 4-silmukkaa (ei käyttölaitetta)
- 251060.10 Ohje/piirustuskotelo A3
- 251391 SMS tekstiviestilähetysohjelma ja modeemi



Eltek Finland Oy

Lakalaivankatu 7, 33840 Tampere	Puh: 020 752 2550
E-mail: info@eltek.fi	Fax: 020 752 2549
Internet: www.eltek.fi	Y-tunnus: FI 1776702-1