

# BSX 100 – konventionaalinen paloilmoinin - 2, 4 tai 8 ilmaisinyhmää



BSX 100 on konventionaalinen paloilmoinin keskus, johon voidaan ensisijaisesti liittää ECO 1000 -sarjan paloilmoinimia. Keskus soveltuu käytettäväksi pienissä kohteissa, joissa osoitteellisuutta ei tarvita. Keskus on helppokäyttöinen ja merkivaloin osoitetaan selkeästi paloilmoituksen sijainti. Ilmaisinyhmillä on numeroinnin lisäksi mahdollista antaa selväkielinen sijaintipaikka. Keskus on Eurooppa-normin EN 54 mukainen.

[Helppo asentaa](#)

[EN 54 standardin mukainen](#)

[Pitkäkestoinen akkukapasiteetti](#)

[2, 4 tai 8 ilmaisinyhmän keskuslaite](#)

[Pohjoismainen palokunta-avain](#)

[Laaja ilmaisivalikoima \(ECO 1000 -sarja\)](#)

[Mahdollisuus viiveisiin](#)

Keskukseen suositellaan asennettaviksi 2 kpl 12V/7,2Ah akkuja (tuote nro 244028), jotka mahdollistavat järjestelmälle yli 72 tunnin varakäyntiajan. Keskukseen on mahdollista asettaa viive kahdessa tasossa. Taso 1 voidaan ohjelmoida maksimissaan 120 sek viive (30sek portaissa), jossa ajassa keskuksesta on painettava "hyväksy". Tämän jälkeen keskus käynnistää tason 2 viiveen, joka voi olla maksimissaan 10 minuuttia (1 min portaissa) Viiveiden käyttö vaatii paloviranomaisen hyväksynnän. Keskuksessa on kaksi ohjelmoitavaa digitaalista sisäänmenoa, joihin voidaan liittää: varoitus, evakuointi, viive päälle/pois, palautus, välitin aktivoitu tieto tai vikavälitys epäonnistunut tieto. Erillinen lisäreleyksikkö (251620.01) voidaan asentaa keskukseen esim. ryhmäkohtaisia ohjauksia varten.

**Tekniset tiedot:**

	<b>2 ryhmää</b>	<b>4 ryhmää</b>	<b>8 ryhmää</b>
Tuote numero	251620	251621	251622
Kotelointiluokka	IP 30	IP 30	IP 30
Käyttölämpötila	+5 - +35 <sup>0</sup>	+5 - +35 <sup>0</sup>	+5 - +35 <sup>0</sup>
Suht.kosteus	5 % - 95 %	5 % - 95 %	5 % - 95 %
Paino	n. 2 kg	n. 2 kg	n. 2 kg
Mitat (KxLxS)	318x356x96 mm	318x356x96 mm	318x356x96 mm
Virrankulutus normaalisti	34mA	34mA	34mA
Ilm.ryhmän virrankulutus	2mA	2mA	2mA
Relekortin virrankulutus	40mA	40mA	40mA
Jännite ulos	18,5 – 28,5VDC	18,5 – 28,5VDC	18,5 – 28,5VDC
Verkkosyöttö	230VAC	230VAC	230VAC
Väri	Harmaa	Harmaa	Harmaa
Ilmaisinyhmän pääteyksikkö	Päätekondensaattori 0,47µF	Päätekondensaattori 0,47µF	Päätekondensaattori 0,47µF
Hälytulinjojen pääteyksikkö	Päätevastus 4K7ohm Tuote.nro 46447	Päätevastus 4K7ohm Tuote.nro 46447	Päätevastus 4K7ohm Tuote.nro 46447
Sisäänmenot	2 digitaalista	2 digitaalista	2 digitaalista
Ohjaukset	2 hälytulinjaa + 2 relettä	2 hälytulinjaa + 2 relettä	2 hälytulinjaa + 2 relettä
Lisäkortilla	8 relelostuloa Tuote.nro 251620.01	8 relelostuloa Tuote.nro 251620.01	8 relelostuloa Tuote.nro 251620.01

**Honeywell Life Safety Oy**

Lakalaivankatu 7, 33840 Tampere

Puh: 020 752 2550

S-posti: info@eltek.fi

Y-tunnus: FI 1776702-1

Fax: 020 752 2549

Internet: www.eltek.fi

Esitteen tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta.