

ECO 1000 konventionaalinen ilmaisinsarja



ECO 1000 on konventionaalinen paloilmaisinmallisto jossa on ominaisuuksia joita on aiemmin tavattu vain kehittyneemmistä analogisista ilmaisimista. Yhdistettäessä uudenaikainen mikroprosessoritekniikka paloilmaisimeen voidaan ehkäistä huomattavasti erheellisiä hälytyksiä myös kustannustehokkaassa konventionaalisisessa paloilmoinjärjestelmässä. Ilmaisimet ovat nykyaikaisen matalaprofiilisia.

Ilmaisinsarjaan kuuluvat savuilmaisin, yhdistelmäilmaisin, M-lämpöilmaisin 58C, M-lämpöilmaisin 78C ja DM-lämpöilmaisin.

Konventionaalinen ilmaisim jossa mikroprosessoripohjainen analysointi

Automaattinen herkkyuden säätö

Älykäs savuilmaisimen kammiorakenne, ehkäisee ilmaisimen enneaikaista likaantumista

Käyttölämpötilaalue -30 -- +70C

Ilmaisimien testaus erillisellä hälytystesterillä ilman keinosavua/lämpöä

Täyttää EN 54 standardin

Kokonaisedullinen ja turvallinen investointi

Ilmaisinsarja on matalaprofiilinen ja se soveltuu käytettäväksi tyypillisissä sekä moderneissa rakennuksissa. Ilmaisimen värisävy on luonnon valkoinen.
ECO 1000 sarjan konventionaaliset paloilmaisimet voidaan liittää Eltek BSX-100 keskukseen.

- ECO 1003A Optinen savuilmaisin
- ECO 1002A Yhdistelmäilmaisin Optinensavu/lämpö
- ECO 1004TA M-lämpöilmaisin 58°C
- ECO 1005TA M-lämpöilmaisin 78°C
- ECO 1005A DM-lämpöilmaisin
- ECO 1000 Asennuskanta

Tekniset tiedot

Tyyppi	1003A	1002A	1004TA	1005TA	1005A
Tuotenumero	251630.3	251630.4	251630	251630.1	251630.2
Jännitealue	8-30VDC	8-30VDC	8-30VDC	8-30VDC	8-30VDC
Normaali virrankulutus	45 µA	60 µA	55 µA	55 µA	55 µA
Käyttölämpötila	-30°C - +70°C	-30°C - +70°C	-30°C - +70°C	-30°C - +70°C	-30°C - +70°C
Lämpöilmaisin tyyppi		A1R (DM)	BS (M58)	A2S (M78)	A1R (DM)

Tekniset tiedot

Nimellisjännite	24 VDC
Varastointilämpötila	-40°C - +85°C
Materiaali	ABS
Väri	valkoinen RAL 9016
Paino	n. 75g
Mitat asennuskannan kanssa	Ø=102mm, K=50mm

Tarvikkeet

Tuote	Tuote nro
Asennuskanta ECO 1000B	251630.9
Asennuskanta releellä ECO 1000BREL	251630.7
Rinnakkaismerkkivalo LED	781814
Ilmaisimen kaukotestauslaite RTU	251630.8

Honeywell Life Safety Oy

Lakalaivankatu 7, 33840 Tampere		Puh: 020 752 2550
E-mail: info@eltek.fi	Y-tunnus: FI 1776702-1	Fax: 020 752 2549
Internet: www.eltek.fi	Esitteen tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta.	