

Evolux turva/merkkivalaisin 24 V



Evolux on 24 V turvalokeskukseen liitettävä turva- ja merkkivalaisin, joka sopii kaikkiin 24 voltin turvalokeskuksiin.

Pitkäikäinen 8W standardinmukainen T5 loisteputki voimakkaalla 410 lumen valoteholla valaisee laajankin alueen.






- Yksinkertainen asentaa
- Kirkas kupu ja heijastin takaavat hyvän valomäärän
- Valoteho: 410 lumen
- Näkemämatka merkkivalaisimena: 27 m
- EN 60598-2-22 mukainen

Tekniset tiedot

Tuoteno.	290037 Evolux 24V
Tekniset tiedot	
Toiminta	Keskusakustollinen
Liitäntäjännite	24 VAC/DC
Ottoteho	11 W
Valoteho (lm)	410
Valonlähde	8W T5
Materiaali	Polykarbonaatti/metalli (runko) ja Fresnell (kupu)
Käyttölämpötila	0 – 50°C
Mitat (LxKxS) mm	350x165x80
Paino (g)	1200
Kaapeli läpiviennit	4x14mm paikat sivulla sekä 1x15mm paikka takana
KytKentä	-o- 3x1,5 mm ²
IP luokka	IP 40
Näkemämatka	27 m merkivalaisimena
Standardinmukaisuus	EN 60598-2-22
Väri	Valkoinen
Asennus	Katto (turvalaisin) / Seinä (merkki- ja turvalaisin)

T

Tuoteno.	Tuote	Selitys
290037	Evolux 24 V	Valaisin täydellisenä sis. 8W/T5 loisteputken
290309	Opastetarrasarja	Opastetarra alas/oikealla/vasemmalle, 27m näkemämatka
299004	Pallosuoja	Suoja valaisimelle, metallia
2927000	Loisteputki 8W / T5	Varasosa loisteputki
2927001	Loisteputki 8W / T5 LL	Pitkän eliniän loisteputki (3 vuotta)

Evolux 290037: Asennusetäisyydet					
Asennuskorkeus (m)					
2,75	6,4	16,1	9,6	7,9	3,2
3,0	6,5	16,6	9,7	8,1	3,2
3,5	6,7	17,8	10,0	8,6	3,3
4,0	6,8	18,0	10,1	9,1	3,3

Asennusympäristö EN1838 mukainen = min. 1lux lattialla, 0 – heijastis, häviökerroin=0,8, käytävän leveys=3,6m

Honeywell Life Safety Oy

Lakalaivankatu 7, 33840 Tampere

Puh: 0207 522 550

S-posti: info@eltek.fi

Y-tunnus: FI 1776702-1

Fax: 0207 522 549

Internet: www.eltek.fi

Esitteen tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta.