

Ledlux LED-opastevalaisin



Eltek Ledlux on tyylikäs alumiiniprofiilirunkoinen LED-valaisin, jonka modulaarinen rakenne tekee siitä helpon asentaa ja hankkia. Opastepleksejä on kolmea kokoa 20, 30 tai 40 metrin näkemämatkoille. Runkoja on keskusakustojärjestelmiin (230 V ja 24 V) sekä akkuyksikkövalaisimeksi ja kaikki on saatavana myös kokonaan uppoasennukseen. Kätevä rakenne sallii helpon ja joustavan yhdistelemisen sekä komponenttien vaihdon myös työmaalla. Tehokkaat valkoiset LEDit antavat hyvän valotehon ja ovat erittäin pitkäikäiset sekä tarvittaessa helposti vaihdettavissa.

Ledlux -valaisimen pieni tehonkulutus säästää sähkölaskussa sekä keskuksen mitoituksessa. Merkittävin kustannussäästö tulee kuitenkin olemattomasta huoltotarpeesta. Loisteputkivalaisimeen täytyy valonlähde vaihtaa kerran vuodessa. LED-valaisimen valodiodien käyttöikä on n. 10 vuotta, jona aikana kertyy yhdeksän säästynyttä huoltokäyntiä järjestelmän jokaista valaisinta kohden. Myös ympäristön jätekuorma vähenee loisteputkien puuttuessa. Valaisimen led-osa on vaihdettavissa

- **Tyylikäs muotoiltu alumiiniprofiili sekä opastepleksi**
- **Valonlähteenä pitkäikäiset valkoiset Ledit (7 kpl, vaihdettavissa)**
- **Huoltovapaa**
- **Säästää kiinteistön energia- ja ylläpitokuluissa**
- **Näkemämatka 20, 30 tai 40 metriä**
- **EN 60598-2-22 ja CE –merkki**
- **Akkuyksikkövalaisin on aina itsetestaava poistaen manuaalisen testauksen tarpeen**
- **Myös osoitteellisena valaisimena Eltek Delta järjestelmään**

Ledlux keskusakustojärjestelmän (230 VAC tai 24 V) valaisinrungot

Tuoteno.	Tuote	Kuvaus
2971610	LEDLUX MS L000	Runko 230 Vac alumiini
2971610.1	LEDLUX MS L000	Uppoasennusrunko 230 Vac alumiini
2971650	LEDLUX MS L020	Runko 230 Vac osoitteellinen elBus väylällä
2961610	LEDLUX MS L100	Runko 24 V ac/dc alumiini
2961610.1	LEDLUX MS L100	Uppoasennusrunko 24 V ac/dc alumiini

TEKNISET TIEDOT:

Mitat (LxKxS):
 250x175x45mm (20m)
 250x225x45mm (30m)
 250x275x45mm (40m)
 Jännite: 230VAC tai 24 VAC/DC
 Ottoteho: 2 VA / 2W
 Valonlähde: LED (7 kpl)
 Näkemämatka: 20/30/40m
 Materiaali: alumiini/polykarbonaatti
 Tiiveys: IP 20

Ledlux itsetestaavat akkuyksikkövalaisinrungot 230 VAC

Tuoteno.	Tuote	Kuvaus
2921610	LEDLUX MS L110E	Runko 230 Vac alumiini, akku 1 h
2921610.1	LEDLUX MS L110E	Uppoasennusrunko 230 Vac alumiini, akku 1 h
2971630	LEDLUX MS L110/P	Runko 230 Vac potentiaalivapaa relelähtö, akku 1 h
2941610	LEDLUX MS L120	Runko 230 Vac osoitteellinen elBus väylällä, akku 1 h

Ledlux opasteplexit (tilataan erikseen valaisinrungon kanssa)

Tuoteno.	Tuote	Kuvaus
2911073.10	LEDLUX OPASTE 20 M OIKEALLE	Kaksipuoleinen opastepleksi, näkemämatka 20m
2911073.20	LEDLUX OPASTE 20 M VASEMMALLE	Kaksipuoleinen opastepleksi, näkemämatka 20m
2911073.30	LEDLUX OPASTE 20 M ALAS	Kaksipuoleinen opastepleksi, näkemämatka 20m
2992000.1	LEDLUX OPASTE 20 M OIKEALLE	Yksipuoleinen opastepleksi, näkemämatka 20m
2992000.2	LEDLUX OPASTE 20 M VASEMMALLE	Yksipuoleinen opastepleksi, näkemämatka 20m
2992000.3	LEDLUX OPASTE 20 M ALAS	Yksipuoleinen opastepleksi, näkemämatka 20m
2911075.10	LEDLUX OPASTE 30 M OIKEALLE	Kaksipuoleinen opastepleksi, näkemämatka 30m
2911075.20	LEDLUX OPASTE 30 M VASEMMALLE	Kaksipuoleinen opastepleksi, näkemämatka 30m
2911075.30	LEDLUX OPASTE 30 M ALAS	Kaksipuoleinen opastepleksi, näkemämatka 30m
2992001.1	LEDLUX OPASTE 30 M OIKEALLE	Yksipuoleinen opastepleksi, näkemämatka 30m
2992001.2	LEDLUX OPASTE 30 M VASEMMALLE	Yksipuoleinen opastepleksi, näkemämatka 30m
2992001.3	LEDLUX OPASTE 30 M ALAS	Yksipuoleinen opastepleksi, näkemämatka 30m
2911078.1	LEDLUX OPASTE 40 M OIKEALLE	Kaksipuoleinen opastepleksi, näkemämatka 40m
2911078.2	LEDLUX OPASTE 40 M VASEMMALLE	Kaksipuoleinen opastepleksi, näkemämatka 40m
2911078.3	LEDLUX OPASTE 40 M ALAS	Kaksipuoleinen opastepleksi, näkemämatka 40m
2992002.1	LEDLUX OPASTE 40 M OIKEALLE	Yksipuoleinen opastepleksi, näkemämatka 40m
2992002.2	LEDLUX OPASTE 40 M VASEMMALLE	Yksipuoleinen opastepleksi, näkemämatka 40m
2992002.3	LEDLUX OPASTE 40 M ALAS	Yksipuoleinen opastepleksi, näkemämatka 40m

Tarvikkeet (kannakkeet tilataan rungon ja opastepleksin lisäksi)

Tuoteno.	Tuote	Kuvaus
2911079	LEDLUX seinä/kattokannake	
2911077	LEDLUX lippukannake	Asennukseen seinästä ulospäin
290400	LEDLUX ripustustanko 0,5 m	
290401	LEDLUX ripustustanko 1 m	
290402	LEDLUX ripustustanko 1,5 m	
290403	LEDLUX ripustustanko 2 m	
299011	LEDLUX pallosuoja (20/30m)	
2925004	Akku 4,8V/300mAh NiMh	Varaosa akkuvalaisimeen
2951049	LED puikko	Varaosa LED-osa
290102	EIB moduli	Kytetään potentiaalivapaaseen akkuvalaisimeen
290103	LON moduli	Kytetään potentiaalivapaaseen akkuvalaisimeen

Honeywell Life Safety Oy

Lakalaivankatu 7, 33840 Tampere, Finland

Puhelin: +358 207 522 550

E-mail: info@eltek.fi

Pankkitili: Nordea 212118-35261

Fax: +358 207 522 549

Internet: www.eltek.fi

Y-tunnus: FI 1776702-1