

# Prolux turva/opastevalaisin IP65



**Eltek Prolux** on tiivis (IP65) ja tukevarunkoinen valaisin kosteisiin tiloihin, joissa vaaditaan erityistä tiiviyyttä tai normaalia suurempaa iskunkestävyyttä.

Näkemämatka on 23 metriä merkkivalaisimena tai erillisellä kupuun liitettävällä kaksipuoleisella opasteella 32 metriä. Turvavalaisimen kirkas kupu tarjoaa tasaisen ja voimakkaan valotehon.

Saatavana 230 V keskusakustojärjestelmään sekä akkuyksikkövalaisimena 1 tai 3 tunnin akulla varustettuna. Akkuyksikkövalaimet saatavana joko normaaleina tai itsetestaavina sekä myös lämmitysyksiköllä varustettuina ulkotiloihin.

## **Liitäntä Delta eIBus valaisinvalvottuun osoitteelliseen järjestelmään:**

- keskusakustovalaisimessa oma malli sisäänrakennetulla osoiteyksiköllä (tuote: 290124.9)
- akkuyksikkövalaisimissa itsetestaavat mallit varustetaan eIBus "plug-in" modulilla (290101)

- **Vesitiivis IP65**
- **Tukeva rakenne**
- **Näkemämatka 23 metriä**
- **EN 60598-2-22 ja CE –merkki**
- **Keskusakustojärjestelmään tai akkuyksikkövalaisimena**
- **Osoitteellisena valaisimena suoraan Delta järjestelmään**
- **Akkuyksikkövalaisimet myös lämmityselementillä ulkotiloihin**

## Prolux keskusakustojärjestelmän (230 V) valaisimet

Tuoteno.	Tuote	Kuvaus
290124	PROLUX 230V/8W	Prolux opaste/turvavalaisin 8W/T5, 230 V, IP65
290124.9	PROLUX 230V/8W elBus	Prolux opaste/turvavalaisin 8W/T5, 230 Vac, IP65 elBus

### TEKNISET TIEDOT:

Mitat (LxKxS) : 367x151x102mm  
 (2-puoleinen 367x151x210mm)  
 Jännite : 230Vac/dc  
 Ottoteho: 9,4 VA  
 Näkemämatka: 23 metriä  
 (kaksipuoleisena 32 metriä)  
 Materiaali : polykarbonaatti  
 Tiiveys : IP 65

## Prolux akkuyksikkövalaisimet 230 VAC

Kaikkia akkuyksikkövalaisimia voidaan käyttää merkki- tai turvavalaisimena.

Tuoteno.	Tuote	Kuvaus
290008	PROLUX KOMBI 230V/8W 1h	Prolux opaste/turvavalaisin 8W/T5, akku 1 h
290009	PROLUX KOMBI 230V/8W 1h HEAT	Prolux valaisin 8W/T5, akku 1 h, lämmityksellä
290007	PROLUX KOMBI 230V/8W 3h	Prolux opaste/turvavalaisin 8W/T5, akku 3 h
290010	PROLUX KOMBI 230V/8W 3h HEAT	Prolux valaisin 8W/T5, akku 3 h, lämmityksellä
290114	PROLUX KOMBI ST 230V/8W 1h	Prolux valaisin 8W/T5, akku 1 h, itsetestaava
290017	PROLUX KOMBI ST 8W 1h HEAT	Prolux valaisi, akku 1 h, lämmityksellä, itsetestaava
290112	PROLUX KOMBI ST 230V/8W 3h	Prolux valaisin 8W/T5, akku 3 h, itsetestaava
290016	PROLUX KOMBI ST 8W 3h HEAT	Prolux valaisi, akku 3 h, lämmityksellä, itsetestaava

## Prolux tarvikkeet

Tuoteno.	Kuvaus
2992010	Opastetarrasarja (alas/oikea/vasen), näkemämatka 23 m
2992023	Kaksipuoleinen opaste oikea/vasen, näkemämatka 32 m
2992022	Kaksipuoleinen opaste alas/alas, näkemämatka 32 m
2909007	Pallosuoja
290100	Potentiaalivapaa relelähtömoduli vialle (itsetestaavaan akkuvalaisimeen)
290101	Osoiteyksikkö elBus Eltek Delta järjestelmään (itsetestaavaan akkuvalaisimeen)

## Maksimi asennusetäisyydet akkuyksikköturvavalaisimelle:

Max permitted spacing for 0,5 Lux	Diagram 1	Diagram 2	Diagram 3	Diagram 4	Diagram 5
Height (m)					
2.5	3,6	9,5	8,2	7,5	3,1
3	3,6	9,4	8,6	7,8	3,1
3.5	3,7	9,5	8,8	8,2	3,2
4	3,7	9,5	9,0	8,5	3,1
4.5	3,6	9,7	9,2	8,7	3,1
5	3,4	9,7	9,2	8,7	2,9
5.5	3,1	9,7	9,2	8,7	2,7
6	2,4	9,7	9,2	8,7	2,1

Max permitted spacing for 1 Lux	Diagram 1	Diagram 2	Diagram 3	Diagram 4	Diagram 5
Height (m)					
2.5	2,5	6,8	6,2	5,7	2,3
3.0	2,5	6,8	6,3	5,8	2,3
3.5	2,4	6,8	6,5	6,2	2,2
4	2,0	6,8	6,5	6,2	1,8
4.5	1,2	6,7	6,3	6,0	1,1
5	-	6,0	5,7	5,4	-
5.5	-	4,0	4,0	4,0	-
6,0	-	3,5	3,2	3,0	-



## Honeywell Life Safety Oy

Lakalaivankatu 7, 33840 Tampere

Puhelin: 020 752 2550

E-mail: info@eltek.fi

Y-tunnus: FI 1776702-1

Fax: 020 752 2549

Internet: www.eltek.fi

Esitteen tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta