

Delta Compact Quad— paloilmoitinkeskus



Eltek Delta Compact Quad on moduurakenteinen, mikroprosessoripohjainen uusinta tekniikkaa käyttävä paloilmoitinkeskus.

Kompakti kotelo sisältää käyttölaitteen, yhden tai kaksi *Delta DA Quad* keskusyksikköä virtalähteillä akuilla sekä käyttöohjeilla. Keskus voidaan myös liittää EN 54 osan 2 mukaiseen järjestelmäverkkoon, yhdessä erillisten *Delta DA*, *DAE* ja *Delta OP* laitteiden kanssa.

Toimitetaan 2 tai 4 suursilmukan malleina. Useita Delta Compact Quad keskuksia voidaan kytkeä yhteen tai järjestelmää voidaan laajentaa alakeskuksilla ilman käyttölaitetta.

[Älykäs osoitteellinen paloilmoitinkeskus](#)

Toimitetaan kahden tai neljän suursilmukan versioina

[Käyttö](#)

Järjestelmä on helppo asentaa ja käyttää

[Vaatimustenmukaisuus](#)

Täyttää standardin EN 54 Osat 2 ja 4

[Konfigurointi](#)

Ohjelmoidaan erillisellä PC ohjelmalla

Delta Compact Quad keskuksessa on ohjelmoitavat/konfiguroitavat lähdöt ilmaisimille (digitaaliset osoitteelliset), valvotuille hälytinulostuloille sekä potentiaalivapaille releohjauksille. Keskus on varustettu kehittyneellä virtalähteellä, jolla syötetään ilmaisimia, hälytinryhmiä, ladataan akustoa sekä syötetään jännitettä käyttölaitteille. Keskuksessa on tiedonsiirtoportti suoraan eBus ja paloilmoinjärjestelmän verkkoliitännään. Lisäksi laitteessa on sarjaportit (RS232) tiedon siirtämiseksi; tekstiviestikortille, printerille, henkilöhakulaitteelle yms.

Tekniset tiedot:

Virransyöttö	DA 230VAC
Silmukat	1DA—2SS / 2DA---4SS
Max.virta/kapasitanssi silmukassa	400mA/1uF
Osoitteita silmukassa	126
Päiväkirja	1000 tapahtumaa
Com 1	RS232
Com 2	RS-232
Com TB	eCom / eBus
Ram	1-4Mbit
Eeprom	256Kbit
Autokompensointi	Kyllä
PC-ohjelmointi	Kyllä

Latauslaite	DAQ / 24V, 3A
Virrankulutus	DAQ 50mA / OP 50mA
Väri	Harmaa RAL 7024
Keskuslaitteita verkossa	max 256
Ohjauksia (2-silm keskus)	3 hälytin, 2 pot.vapaata
Ulostulo	17 - 30VDC
Koko	490x360x110
Tuotenumerot :	
Delta Compact Quad 2-ss	251804.2
Delta Compact Quad 2-ss eBus	251804.21
Delta Compact Quad 4-ss eBus	251804.4
Delta Quad 2ss eBus (alakesk.)	251807.2
Delta Quad 4ss eBus (alakesk.)	251807.4



Honeywell Life Safety Oy

Lakalaivankatu 7, 33840 Tampere		Puh: 020 752 2550
E-mail: info@eltek.fi	Y-tunnus: FI 1776702-1	Fax: 020 752 2549
Internet: www.eltek.fi	Esitteen tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta.	